名称			Gushmill					D型
			固定ハンマー		スウィングハンマー			
型式			K4	K3	S2	S1	S0	810SS
仕様	電　動　機		2.2/3.7	3.7/5.5	7.5/11	15/22	22/30/37	55/75
	本体回転数	rpm	1,800～3,600	1,500～3,000	1,800～2,400	1,500～2,700	1,200～2,100	1,000～2,000
	標準プーリー		125B-3	125B-3	150B-5	5V-2	5V-3	5V-6
	自由発生風量	㎥/min	5	7	12	16	22	46
	騒　音	DB	83	83	85	85	90	90
	供給材料最大温度	℃	大気温度＋30℃以内		大気温度＋30℃以内			大気温度＋30℃以内
	供給口寸法/本体部	mm	158×198	170×225	127×390	200×470	210×558	200×570
	本体排出口サイズ	mm	250×435	305×484	390×570	470×640	558×774	650×1,020
	外形寸法（本体+モーター+ベース）	高 (mm)	634	720	930	1,018	1,194	1,367
		幅 (mm)	648	753	840	1,026	1,200	1,368
		長 (mm)	1,010	1,200	1,500	1,650	1,900	2,400
	概略セット重量	kg	240	350	700	1,060	1600(1700/37kw)	2800(2850/90kw)
	標準共通ベース		固定ベース		防振型			防振型
	ハンマー支持方法		六角ボルトによる固定式		ハンマーピンによるスウィング式			ハンマーピンによるスウィング式
	ハンマー取付数		16		24	32	44	72/144
	スクリーン		パンチングメタル（スクリーン枠あり）		パンチングメタル（スクリーン枠あり）			パンチングメタル（スクリーン枠あり）
	送風ブレード		なし		なし			有
	グリースバルブ		なし		なし			有
	グリース給油		グリースニップル２カ所		グリースニップル２カ所			グリースニップル２カ所
	標準グリース		アルバニアNo.2		アルバニアNo.2			アルバニアNo.2
	標準軸受		22206EAKW33	2208SK	22308	22310/NU2310	22312	6316/NU316C4
	標準回転方向		プーリー側から見て右回り		プーリー側から見て右回り		ホッパー位置に合わせ左右自在	ホッパー位置に合わせ左右自在
主要部品材料	主軸		S45C		S45C			S45C
	ハンマー		S50C		SCM435			SCM435
	ハンマーピン		-		SCM435			SCM435
	ハンマーホルダー/プレート		SS		SS			SS
	スクリーン		SS		SS			SS
	ライニング		SS		SS			SS/FCD45
	上下ケーシング		SS		SS			SS
粉砕能力例	電動機	kw	3.7	5.5	11	22	30	75
	メイズΦ6	t/h	0.4	0.7	1.7	3.5	5	15
	フィッシュミールΦ6	t/h	0.25	0.4	1	1	2.5	7
	ミートボーンΦ6	t/h	0.15	0.25	0.75	1.5	2	5
	バークΦ8	t/h	0.06	0.1	0.25	0.5	0.7	1.7
	石炭Φ5	t/h	0.5	0.75	2	4	5.6	13
	化成肥料Φ3	t/h	0.7	1.2	3	6	8	20